Осушитель рефрижераторный Ekomak CAD 130



Характеристики	
Производительность:	7700 л/мин
Давление:	13 Бар
Тип осушителя:	рефрижераторный
Производство:	Италия
Точка росы:	3
Соединение:	1 1/2"
Питание:	220
Габариты:	580x560x899 мм
Масса:	80 кг
Артикул:	4102005429

Цена: **285 773** руб.

Описание товара

Осушитель рефрижераторный Ekomak CAD 130 — промышленная техника, позволяющая осушить влагу из сжатого воздуха, производимого компрессором. Коррозия, вызванная наличием влаги в пневмолиниях и конечных потребителях воздуха, становится серьезной проблемой и причиной многих неизбежных поломок. Данный осушитель обладает высочайшей надежностью в сочетании с европейским качеством, прост в эксплуатации и обслуживании. Возможно применение с компрессорами и винтового типа, и поршневого.

Преобразует конденсат в воду с помощью сжатия. После этого пар выводится из системы и больше не вредит пневмолинии, вызывая коррозию или отрицательно влияя на качество сжатого воздуха.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

Преимущества осушителя Ekomak CAD:

- Постоянно низкая точка росы +3 °C;
- Безопасный для экологии хладагент;
- Большая рабочая площадь теплообменника;
- Не требует обслуживания;
- Эффективность даже при очень влажном воздухе;
- Максимальная теплопередача.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.