Осушитель рефрижераторный Pneumatech COOL 30



Характеристики	
Производительность:	850 л/мин
Давление:	16 Бар
Тип осушителя:	рефрижераторный
Производство:	США
Точка росы:	5
Соединение:	3/4”
Питание:	230/50/1
Габариты:	233x559x561 мм
Масса:	42 кг
Артикул:	4102003574

Цена: **90 618** руб.

Описание товара

Осушитель рефрижераторный Pneumatech COOL 30 — промышленный агрегат, который предназначен для осушения влаги из сжатого компрессором воздуха. Причиной серьезных проблем на производстве может стать влага, которая попадает в пневмолинию и к потребителям воздуха, вызывая коррозию и поломки. Преимуществами такого осушителя является высокая надежность, европейское качество, простота в использовании, легкий ремонт и ТО. Эту технику возможно применять как с винтовым, так и с поршневым компрессором.

Осушитель преобразует конденсат в воду с помощью сжатия. После этого пар выводится из системы и больше не вредит пневмолинии, вызывая коррозию или отрицательно влияя на качество сжатого воздуха. Эта серия имеет вертикальную конструкцию, что делает ее максимально компактной и подходящей в условиях ограниченного пространства. Новый улучшенный теплообменник позволяет использовать меньше хладагента, что делает работу осушителя более экологичной.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

Преимущества осушителя Pneumatech COOL:

- Улучшенный теплообменник;
- Постоянно низкая точка росы +5 °C;
- Безопасный для экологии хладагент R404A;
- Максимально компактная конструкция;
- Низкая потребность в электричестве;
- Не требует обслуживания;
- Эффективность даже при очень влажном воздухе;
- Максимальная теплопередача.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.